

Zutreffendes ankreuzen

**Bitte stark umrandetes Feld nicht ausfüllen!**

<b>1</b>	<p><b>Nachweis der Barrierefreiheit für <u>Wohnungen</u> nach § 54 Abs. 1 HBO und weiterer Rechtsvorschriften</b></p>	<p>Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde</p> <hr/> <p>Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde</p>					
<b>2</b>	<p><b>Bau- grundstück</b></p>	<p>Gemeinde, Ortsteil</p> <hr/> <p>Straße, Hausnummer</p> <hr/> <p>Gemarkung, Flur, Flurstück</p> <hr/> <p>Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde / Baugenehmigung / der Mitteilung nach § 64 Abs. 3 Satz 5 HBO</p>					
<b>3</b>	<p><b>Bauvorhaben</b> (nach Art und Nutzung)</p>	<p>Gebäudeklasse (GK)    GK 1 <input type="checkbox"/>    GK 2 <input type="checkbox"/>    GK 3 <input type="checkbox"/>    GK 4 <input type="checkbox"/>    GK 5 <input type="checkbox"/>    Sonderbau <input type="checkbox"/></p>					
<b>4</b>	<p><b>Entwurfs- verfasser/in</b></p>	<p>Name, Vorname</p> <hr/> <p>Straße, Hausnummer</p> <hr/> <p>Postleitzahl, Ort</p>		<p>Telefon</p> <hr/> <p>Fax</p> <hr/> <p>E-Mail</p>			
		<p>Hiermit bestätige ich, dass ich als Entwurfsverfasser/in nach § 57 HBO und als Bauvorlageberechtigte/r nach § 67 HBO den Nachweis entsprechend der Barrierefreiheit nach § 54 Abs. 1 HBO für das beantragte Vorhaben geführt habe. Das Planungskonzept „Barrierefreies Bauen“ ist in den Bauzeichnungen oder formlosen Beschreibungen enthalten. Mir ist bekannt, dass die Barrierefreiheit nur in Genehmigungsverfahren nach § 66 HBO geprüft wird und personenbezogene Daten aus diesem Nachweis und den vorgelegten Bauvorlagen in Dateien der Bauaufsicht gespeichert werden.</p>					
		<p>Datum / Unterschrift</p>					
<b>5</b>	<b>Bereich / Bauteil</b>	<b>Grundlage</b>	<b>Anforderung</b>	<b>eingehalten</b>	<b>gleichwertige Lösung</b>	<b>nicht eingehalten</b>	<b>Bemerkungen / Ausnahmen nach § 54 Abs. 3 HBO</b> <small>(ggf. Hinweis auf Erläuterungen in Anlagen)</small>
<b>5.1</b>	<p><b>Stellplätze</b> (in Mittel- und Großgaragen oder nach kommunalen Satzungen)</p>	<p>Anzahl und Abmessungen § 2 Abs. 2 und § 5 Abs. 1 GaV</p>	<p>mind. 3 % barrierefreie Einstellplätze mit Abmessung 5,00 m x 3,50 m (L x B), die barrierefrei erreichbar sowie in der Nähe der Aufzüge angeordnet sein sollen</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>Kommunale Stellplatzsatzung</p>		<p>in kommunalen Satzungen geforderten barrierefreien Stellplätze werden hergestellt</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.2</b>	<p><b>Äußere Erschließung und Haupteingang</b></p>	<p>Hauptzuwege zum Gebäude DIN 18040-2, Ziffer 4.2.1, 4.2.3</p>	<p>mind. 150 cm breit bzw. bei Wegen unter 6 Metern Länge: mind. 120 cm breit</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<p>Begegnungsfläche in Abständen von höchstens 15 Meter, mind. 180 cm x 180 cm</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<p>bei geeigneten Erschließungsflächen Neigung höchstens 3 % (oder 4 % bei Erschließungsflächen bis zu 10 Metern) oder Rampen nach DIN 18040-2 Ziffer 4.3.7.2</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<p>Haupteingänge DIN 18040-2, Ziffer 4.3.3</p>	<p>schwollenlose, deutlich wahrnehmbare Türen mit geometrischen Anforderungen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.3.2 Tabelle 1</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.3	<b>Rampen und Treppen im Außenbereich</b>	Rampe im Außenbereich Ziffer 4.2.3	erforderliche Rampen sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Neigung, Breite, Zwischenpodeste DIN 18040-2 Ziffer 4.3.7.2	Längsneigung max. 6 %, keine Querneigung, Mindestbreite 120 cm, am Anfang und am Ende jeder Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 cm x 150 cm, alle 6 m ein Zwischenpodest von mind. 150 cm Länge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Treppen im Außen- und Eingangsbereich DIN 18040-2, Ziffer 4.3.6	die Anforderungen an Treppen sind eingehalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	<b>Innere Erschließung</b>	Breite der Erschließungsflure DIN 18040-2, Ziffer 4.3.2	mind. 120 cm, wenn mind. alle 15 m eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm zum Wenden vorhanden ist, <u>ansonsten</u> : mind. 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Durchgänge DIN 18040-2, Ziffer 4.3.2	mind. 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Bewegungsfläche vor Wohnungseingangstüren § 42 Abs. 6 HBO; DIN 18040-2, Ziffer 4.3.3.4	mind. 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	<b>Aufzüge</b>	Aufzug § 42 Abs. 5 und 6 HBO	Aufzüge in Gebäuden ab 13 m sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Bewegungsfläche vor Aufzügen DIN 18040-2, Ziffer 4.3.5	mind. 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Treppen im Bereich der Aufzüge DIN 18040-2, Ziffer 4.3.5	Abstand der Aufzugstüren zu gegenüberliegenden abwärtsführenden Treppen beträgt mind. 300 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Aufzugstyp DIN 18040-2, Ziffer 4.3.5	Aufzug (Aufzüge) entspricht / entsprechen mind. Typ 2 mit 90 cm lichter Zugangsbreite nach DIN EN 81-70:2005-09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	<b>Barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Wohnung und bestimmter Räume</b>	Wohnungseingangstüren DIN 18040-2, Ziffer 5.3.1.1	lichte Breite von mind. 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Flure innerhalb der Wohnung DIN 18040-2, Ziffer 5.2	nutzbare Breite mind. 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Räume in Wohnungen DIN 18040-2, Ziffer 5.3.1.2	Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die Küche oder Kochnische sind barrierefrei zugänglich, z. B. lichte Durchgangsbreite von mind. 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Fenster, Bewegungsflächen in den Wohn-/ Schlafräumen und Küchen DIN 18040-2, Ziffer 5.3.2 u. 5.4	mind. ein Fenster je Raum ist leicht zu öffnen und zu schließen, ein Teil der Fenster in Wohn- u. Schlafräumen ermöglicht einen Durchblick in die Umgebung, bei nutzungstypischer Möblierung ist jeweils eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Bewegungsflächen entlang und vor Möbeln DIN 18040-2, Ziffer 5.4	bei mind. einem Bett sind 120 cm entlang der einen und 90 cm entlang der anderen Längsseite und vor sonstigen Möbeln 90 cm vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Sanitärräume DIN 18040-2, Ziffern 5.5.1, 5.5.3 bis 5.5.6	Sanitärräume sind entsprechend 5.5.1 ausgestattet (z. B. niveaugleicher Duschplatz 120 cm x 120 cm mit Boden, bauseits mind. für Stütz- u. Haltegriffe vorbereitet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Sanitärräume DIN 18040-2, Ziffer 5.5.2	Bewegungsflächen vor den Sanitäröbekten und im Duschplatz von 120 cm x 120 cm sowie Beinfreiheit unterm Waschtisch sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Freisitze § 54 Abs. 1 Satz 4 HBO	Balkone, Terrassen, Loggien sind von der Wohnung aus schwellenlos erreichbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	